


# Voorraadoverzicht

## DucoTon 10 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	10,2 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	80 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	94 mm
- Kalfprofiel	104 mm
Standaard hendel	15 mm

Kleur	Goot							
	K21	12*	21**	26	30	34	38	42
Anodic		X		✓	✓	✓		
9001		X		✓	✓	✓		
9010		X		✓	✓	✓		
7016					✓			

\*Bi-color en ZR-klep niet mogelijk \*\*Enkel beschikbaar in Anodic, RAL 9001 of RAL 9010 en ZR-klep niet mogelijk. X = uitlopend.

## DucoKlep 15 'ZR'




Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	15,2 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	80 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	95 mm
- Kalfprofiel	105 mm
Standaard hendel	40 mm

Kleur	Goot									
	K20	K24	26	30	34	38	42*	46**	50**	54**
Anodic		✓	✓	✓	✓					
9001		✓	✓	✓	✓					
9010		✓	✓	✓	✓					
7016										

\*Hendel 50 mm \*\*Hendel 60mm.

## DucoLine 10/17/23 'ZR'




Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	10,7/17,4/22,6 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	80 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	95 mm
- Kalfprofiel*	120 mm
Standaard hendel	30 mm

Kleur	Goot									
	K20	K25	K35	26	30	34	38	42	48	52
Anodic	✓	✓		✓	✓	✓				
9001	✓	✓		✓	✓	✓				
9010	✓	✓		✓	✓	✓				
7016		✓			✓					

\*Voorzien van kokerprofiel (40x20mm/40x25mm/40x35mm) en beglazingsrubber.

## DucoFlat 12 ZR




Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	11,5 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	80 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	95 mm
- Kalfprofiel	105 mm
Standaard hendel	10 mm

Kleur	Goot			
	K24	30	34	38
Anodic		✓	✓	
9001		✓	✓	
9010		✓	✓	
7016				

Let op: enkel van toepassing voor schuifpuien in laagbouw tot 15 meter (= ongeveer 5 bouwlagen) en standaard voorzien van ZR-klep.


## DucoTon 18



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	18,6 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	120 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	136 mm
- Kalfprofiel	136 mm
Standaard hendel	30 mm

Levertijd	< 50 stuks	≥ 50 stuks
Anodic/9001/9010	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>
RAL n.t.b.	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>


## DucoSmart 60



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	12,7 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	60 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	75 mm
Standaard hendel	30 mm

Levertijd	< 50 stuks	≥ 50 stuks
Anodic/9001/9010	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>
RAL n.t.b.	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>

## DucoFit 50 'ZR' | EasyFit 50 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	18,3 dm <sup>3</sup> /s
Glasaftrek	0 mm
Roosterhoogte	50 mm
Inbouwhoogte	55 mm
<hr/>	
Standaard hendel	15 mm

Levertijd	< 50 stuks	≥ 50 stuks
Anodic/9001/9010	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>
RAL n.t.b.	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>

## DucoTop 50 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	14,8 dm <sup>3</sup> /s
Glasaftrek	0 mm
Roosterhoogte	50 mm
Inbouwhoogte	55 mm
<hr/>	
Standaard hendel	Gebogen hendel 15 mm

Levertijd	< 50 stuks	≥ 50 stuks
Anodic/9001/9010	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>
RAL n.t.b.	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>

Beschikbare raambreedtes : Corto 35-50mm, Medio 50-80mm, Alto 80-100mm, Largo 100-120mm.

## Duco TopVent ZR (STD/AK/AK+) | TopVent Flens ZR (STD/AK/AK+)




Beschikbare types	Corto/Medio/Alto/Largo
Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	Zie documentatie
Geluidsniveaoverschil Dne,A	Zie documentatie
Glasaftrek	0 mm
Roosterhoogte	60 mm
Inbouwhoogte	65 mm

Levertijd	< 50 stuks	≥ 50 stuks
Anodic/9001/9010	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>
RAL n.t.b.	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>

De TopVent Flens werd ontwikkeld voor plaatsing op de volgende kunststof kozijnen met flens: K-Vision 76 en Gealan S9000 NL.  
Type Corto/Medio niet in AK+ uitvoering mogelijk.

## Duco SkyVent ZR (STD/AK/AK+)



Beschikbare types	Corto/Medio/Alto/Largo
Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	Zie documentatie
Geluidsniveaoverschil Dne,A	Zie documentatie
Glasaftrek	0 mm
Roosterhoogte	60 mm
Inbouwhoogte	70 mm

Levertijd	< 50 stuks	≥ 50 stuks
Anodic/9001/9010	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>
RAL n.t.b.	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>

Toepasbaar tot 70 meter. Type Corto/Medio niet in AK+ uitvoering mogelijk.

## Duco GlasMax 10/15/20/25 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	15,9/21,1/24,1/28,6 dm <sup>3</sup> /s
Geluidsniveaoverschil Dne,A	36/34/34/27 dB(A)
Glasaftrek	80 mm
Compacte kalf met inbouwhoogte	90 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	97 mm
- Kalfprofiel	120 mm
- Compacte kalf	120 mm

Levertijd		
RAL 9001/9010	<b>25 WD</b>	<b>X</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>25 WD</b>	<b>X</b>
Afwijkende sponning	<b>30 WD</b>	<b>X</b>

Zie brochure 'Raam- en Geluiddempende Ventilatie' voor meer informatie.

**X** = uitlopend. De GlasMax zal per 1-1-2025 vervangen worden door de GlasVent 16 ZR AK.

## Duco GlasVent 16 ZR AK



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	15,6 dm <sup>3</sup> /s
Geluidsniveaoverschil Dne,A	32 dB(A)
Glasaftrek	100 mm
Glasgoot uitvoeringen	
	16/18/26/30/34/38/42/46/50/54/58/62 mm
Kalf uitvoeringen	
	20/25/35 mm

Levertijd		
RAL 9001/9010	<b>25 WD</b>	
Anodic/RAL n.t.b.	<b>25 WD</b>	
Afwijkende sponning	<b>30 WD</b>	

Zie brochure 'Raam- en Geluiddempende Ventilatie' voor meer informatie.

## Duco FireMax 15/20/25 'ZR' EW30/EW90




Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	21,1/24,1/28,6 dm <sup>3</sup> /s
Geluidsniveaoverschil Dne,A	34/34/27 dB(A)
Glasaftrek	85 mm
Glasgoot	42 mm
Compacte kalf met inbouwhoogte	85 mm
Roosterhoogte	
- Op glas (EW30)	80 mm
- Compacte kalf (EW90)	80 mm

Levertijd		
RAL 9001/9010	<b>25 WD</b>	
Anodic/RAL n.t.b.	<b>25 WD</b>	

Zie brochure 'Raam- en Geluiddempende Ventilatie' voor meer informatie.

Glasgeplaatste FireMax enkel verkrijgbaar met goot 42mm.

## Duco MiniMax 10/15/20 'ZR'




Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	14,7/19,6/23,7 dm <sup>3</sup> /s
Geluidsniveaoverschil Dne,A	34/33/32 dB(A)
Glasaf trek	0 mm
Compacte kalf met inbouwhoogte	115 mm
Roosterhoogte	
- Kalfprofiel (vliesgevel)	155 mm
- Compacte kalf	145 mm

Verlengde buitenkap optioneel verkrijgbaar.

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>25 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>25 WD</b>
Afwijkende sponning	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Raam- en Geluiddempende Ventilatie' voor meer informatie.

## DucoMax 10/15/20/25 'ZR' | SkyMax 10/15/20/25 ZR



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	zie onderstaand tabel
Geluidsniveaoverschil Dne,A	zie onderstaand tabel
Glasaf trek	135 mm
Compacte kalf met inbouwhoogte	115 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	150 mm
- Kalfprofiel	155 mm
- Compacte kalf	145 mm

DucoMax toepasbaar tot 40 meter, SkyMax tot 70 meter.

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>25 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>25 WD</b>
Afwijkende sponning	<b>30 WD</b>


Zie brochure 'Raam- en Geluiddempende Ventilatie' voor meer informatie.

### Ventilatie- en akoestische waarden

Luchtspleet	Corto		Medio		Alto		Largo	
	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa (dm <sup>3</sup> /s)	Dne,A in dB(A)* (open stand)	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa (dm <sup>3</sup> /s)	Dne,A in dB(A)* (open stand)	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa (dm <sup>3</sup> /s)	Dne,A in dB(A)* (open stand)	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa (dm <sup>3</sup> /s)	Dne,A in dB(A)* (open stand)
10 mm	13,0	40	11,2	43	11,9	44	11,9	48
15 mm	20,7	37	17,7	39	17,5	41	17,9	42
20 mm	26,9	35	25,6	37	26,3	39	26,9	39
25 mm	32,0	34	30,8	36	29,7	37	28,9	37

\*volgens NEN en ISO 717

## DucoTwin 120 'ZR' (AK/AK+)



Beschikbare types	Corto/Basso/Medio/Alto/Largo
Inbouwhoogte	In de werkplaats: 125 mm
	Op de bouwplaats: 155 mm
Roosterhoogte	120 mm
Bediening doekdeel	WT/RF/IO
Type geleiding	FIX/CAP

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>30 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Doekzonwering' voor meer informatie.

## DucoScreen Top 120 (AK)



Beschikbare types	Corto/Basso/Medio/Alto/Largo
Inbouwhoogte	In de werkplaats: 125 mm
	Op de bouwplaats: 155 mm
Roosterhoogte	120 mm
Bediening doekdeel	WT/RF/IO
Type geleiding	FIX/CAP

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>30 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Doekzonwering' voor meer informatie.

## DucoScreen Front 95



Beschikbare types	Afroller raamzijde of buitenzijde
Inbouwhoogte	Op de bouwplaats: 120 mm
Roosterhoogte	95 mm
Bediening doekdeel	WT/RF/IO
Type geleiding	FIX

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>30 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Doekzonwering' voor meer informatie.

## DucoScreen Front 150



Beschikbare types	Afroller raamzijde of buitenzijde
Inbouwhoogte	Op de bouwplaats: 175 mm
Roosterhoogte	150 mm
Bediening doekdeel	WT/RF/IO
Type geleiding	FIX/CAP

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>30 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Doekzonwering' voor meer informatie.

## Duco Silenzio (Retro) 'ZR'



Afmetingen binnenkap	350 x 350 mm (b x h)
Afmetingen buitenkap	288 x 335 mm (b x h)
Lengte van de buis	standaard 300 mm
	Langere versies mogelijk als optie
Diameter van de buis	250 mm
Diameter Retro buitenrooster	ø190 mm
Bediening	Manueel

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>20 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>20 WD</b>

Zie brochure 'Raam- en Geluiddempende Ventilatie' voor meer informatie.



### Ventilatie- en akoestische waarden

Type	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)		Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB	Dn,e,A* (open stand) in dB	Dn,e,Atr* (open stand) in dB
	ZONDER DucoFilter	MET DucoFilter			
Silenzio ZR	16,6	X	39 (-1;-4)	38	35
Silenzio ZR AK	9,0	X	48 (-1;-4)	47	44
Silenzio Retro ZR** zonder Duco buitenrooster	10,7	X	43 (-1;-3)	42	40
Silenzio Retro ZR met Duco buitenrooster	9,0	X	43 (-1;-3)	42	40

\*volgens NEN en ISO 717

\*\* gemeten zonder buitendeel. Effectieve waarden zijn afhankelijk van het buitendeel.

## Muur- en raamroosters



DucoGrille Solid	
	30Z/MR 30Z/++ 30Z/ISO 30Z
DucoGrille Classic	
	20Z/20V/50Z/50-75Z/45HP/50HP/130HP/70V
DucoGrille Acoustic	
	75Z/75L/150/Panel
DucoGrille Close	
	150/35Z/M100
DucoGrille Transfer/Transfer Acoustic	
DucoGrille NightVent	

Levertijd	
Alle RAL kleuren	<b>25 WD</b>

Zie brochure 'Muur- en raamroosters' voor meer informatie.

## Bediening

Alle roosters zijn standaard voorzien van hendelbediening. Koord- en/of stangbediening optioneel verkrijgbaar. Standaard lengte koord = 1000mm / stang = 750mm (afwijkende afmetingen mogelijk).

## Bestelinformatie

Uw bestelling kunt u op de volgende manieren plaatsen :  
 - Via bestelformulieren (deze zijn op aanvraag verkrijgbaar)  
 - Via e-mail: [duco@lecot-biermans.nl](mailto:duco@lecot-biermans.nl)

Let op :

- Levertijd standaard roosters (voorraad): ± 10 werkdagen (afhankelijk van de actuele voorraad en drukte).
- Levertijd standaard roosters (geen voorraad): RAL, mat, metallic en bi-color ± 20 werkdagen.
- Aangegeven levertijden zijn altijd indicatief, de exacte leverdatum wordt binnen 24 uur aan u bevestigd.

## Documentatie

Documentatie, inbouwdetails, plaatsingsinstructies of monsters nodig? Neem gerust contact met ons op voor de diverse mogelijkheden. Indien gewenst komt één van onze Duco adviseurs bij u langs om u zo goed mogelijk te begeleiden.

## Contactinformatie

### Lecot-Biermans

Ettensebaan 15  
 4812 XA Breda  
 076-522 12 00

E-mail: [duco@lecot-biermans.nl](mailto:duco@lecot-biermans.nl)